

JÁ CONHECE

AS VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO

DE AÇO INOX?

HS

Soluções Hidráulicas

PARCEIRA

RHS Hidráulica e Soluções

EMPRESA BRASILEIRA

PARCERIA
HIDRO SERVICES E RHS

A HS é a representante exclusiva para distribuição, venda, instalação e manutenção de Redutores de Pressão RHS na região Centro-Oeste. Nossa equipe é altamente treinada e capacitada para desempenhar essas funções com excelência.

Os redutores de pressão oferecidos pela RHS são fabricados em aço inox AISI304, um material conhecido por sua resistência a detritos e sua durabilidade inigualável, uma vez que é inoxidável e não propenso à ferrugem. Disponibilizamos uma variedade de tipos de válvulas, com ênfase especial nas redutoras pilotadas, além das versões em inox com rosca fêmea R40x e rosca macho R50x. Contamos também com as válvulas de ação direta para atender às diversas necessidades do mercado.

HS Soluções Hidráulicas

RHS Hidráulica e Soluções

REDUTORA PILOTADA ROSCADA



ESPECIFICAÇÕES:

VÁLVULA HIDRÁULICA REDUTORA DE PRESSÃO, TIPO GLOBO HIDRODINÂMICO DE CÂMARA SIMPLES, AUTO-OPERADA E CONTROLADA POR CIRCUITO REDUTOR DE PILOTO EM INOX, ACIONADA POR DIAFRAGMA REFORÇADO COM NYLON.

COMPONENTES:

- MANÔMETRO PARA A LEITURA DE ENTRADA E SAÍDA
- DISPOSITIVO DE ELIMINAÇÃO DE AR
- FILTRO DO CIRCUITO TIPO PESCADOR

BENEFÍCIOS:

- CONSTRUÍDA EM INOX, MANTENDO A LONGEVIDADE QUANTO A CORROSÃO, REDUÇÃO DE RISCOS BIOLÓGICOS NO SISTEMA, PROMOVENDO A PROTEÇÃO BIO SANITÁRIA DA ÁGUA;
- MANUTENÇÃO CONSTANTE DA PRESSÃO DE SAÍDA, INDEPENDENTE DAS VARIAÇÕES DE PRESSÃO NA ENTRADA;
- PROTEÇÃO DOS COMPONENTES DO SISTEMA, OFERECENDO LONGEVIDADE E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS EQUIPAMENTOS;
- USO RACIONAL DA ÁGUA E PROMOÇÃO DE CONFORTO AO USUÁRIO FINAL; REDUZ PERDA POR VAZAMENTOS

INOX ROSCA FÊMEA SÉRIE R40X

R42XH2



R42XV2



MODELO R42X :

- CONEXÃO FINAL – FÊMEA BSP
- DN: 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
- PN: 25 BAR
- P.S.: 0,5 BAR À 15 BAR
- FATOR DE REDUÇÃO: 4:1 (RELAÇÕES SUPERIORES, CONSULTAR O FABRICANTE)
- CORPO TAMPA: INOX CF8
- DIAFRAGMA: NATURAL REFORÇADO-(SOB CONSULTA VITON OU EPDM)
- TRATAMENTO SUPERFICIAL: ELETROPOLIMENTO
- POSICIONAMENTO: HORIZONTAL OU VERTICAL
- TEMPERATURA DE TRABALHO: -10 C° À 80C°
- MANÔMETROS EM CAIXA DE INOX COM GLICERINA PARA LEITURA DA PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA
- FLUIDO: ÁGUA POTÁVEL;

OBS: BACTERIOSTÁTICO: IMPEDE A MULTIPLICAÇÃO DAS BACTÉRIAS

INOX ROSCA MACHO SÉRIE R50X

R52XH2



R52XV2



MODELO R52X :

- CONEXÃO FINAL – ROSCA MACHO BSP PORCA DE UNIÃO E TUBETE INOX – ELEMENTO FILTRANTE EMBUTIDO -20 MESH
- DN: 1¼", 1½", 2", 2½", 3",
- FILTRO DO PILOTO: TIPO PESCADOR – INOX
- PN: 25 BAR
- P.S.: 0,5 BAR/5M.C.A. À 20 BAR/200M.C.A.
- FATOR DE REDUÇÃO: 4:1 (RELAÇÕES SUPERIORES, CONSULTAR FABRICANTE)
- CORPO E TAMPA: INOX – CF8
- DIAFRAGMA: NATURAL REFORÇADO-(SOB CONSULTA VITON OU EPDM)
- TRATAMENTO SUPERFICIAL: ELETROPOLIMENTO
- POSICIONAMENTO: HORIZONTAL OU VERTICAL
- TEMPERATURA DE TRABALHO: -10 C° À 80C°
- MANÔMETROS EM CAIXA DE INOX COM GLICERINA PARA LEITURA DA PRESSÃO DE ENTRADA E SAÍDA
- FLUIDO – ÁGUA POTÁVEL

OBS: BACTERIOSTÁTICO: IMPEDE A MULTIPLICAÇÃO DAS BACTÉRIAS

VÁLVULA DE AÇÃO DIRETA

R17-R18

R17 Ø: 3/4”; 1”; 1¼”



R17 Ø:1¼P;1½”;2”



As Válvulas de Controle de Pressão Série R17 ação direta, 100% aço inox AISI304, Mecanismo Interno TIPO CARTUCHO SUBSTITUÍVEL, foram desenvolvidas, especialmente para atender com precisão às determinações e exigências das normas ABNT NBR 5626 nas Instalações Prediais de Água Fria e Água Quente. Com desenho hidrodinâmico, possuem extremidades com rosca interna BSP. Têm a função de reduzir uma pressão primária de entrada, a uma pressão secundária desejada e ajustável de saída, mantendo a constante com o fluxo em estática, independente de variações na pressão de entrada. De fácil instalação, manutenção/limpeza e, quando necessário, troca de refil.

VÁLVULA DE AÇÃO DIRETA

R17-R18

R18 Ø: 3/4”; 1”; 1¼”



R18 Ø:1¼P;1½”;2”



As Válvulas de Controle de Pressão Série R18 ação direta, 100% Inox AISI304 , Mecanismo Interno TIPO CARTUCHO SUBSTITUÍVEL, foram desenvolvidas especialmente para atender com precisão às determinações e exigências das normas ABNT NBR 5626 nas Instalações Prediais de Água Fria e Água Quente. Com desenho hidrodinâmico, possuem extremidades com tubete e porca de união macho padrão BSP, têm a função de reduzir uma pressão primária de entrada (montante), a uma pressão secundária desejada (jusante)de saída, mantendo a constante com o fluxo em estática, independente de variações na pressão de entrada. De fácil instalação, manutenção/limpeza e, quando necessário, troca de refil.

Todas os itens em inox produzidos pela RHS vendidos pela Hidro Services, são eletropolido – processo atóxico e bacteriostático que resulta em alta resistência à corrosão, baixa rugosidade e aderência de produtos e partículas, dificultando o acúmulo de agentes biológicos, aumento assim da vida útil da válvula e garantindo a proteção do sistema.

Desenvolvida especialmente para atender com precisão às determinações e exigências das normas ABNT NBR 5626 nas Instalações Prediais de Água Fria e quente(SPAFAQ);

- Uso racional da água, com diminuição da conta de água, volume de esgoto e insumos para tratamento.
- Controle da pressão e prevenção o de golpe de ariete;
- Não altera a potabilidade da água;
- Pode ser montada na horizontal ou vertical.

Se você tem o interesse em saber mais sobre as válvulas de inox ou deseja fazer um teste dela em seu condomínio?

Fale com nosso time comercial hoje mesmo e mude para sempre sua concepção de válvulas redutoras de pressão.

CONTATOS:

MICHELLI - 62 993008216
THIAGO - 62 992890841

Soluções Hidráulicas

Leia ao QR Code

Instagram: @hidroservices.oficial
Facebook: Hidro Services Oficial
Site: www.hidroservicesbr.com



Soluções Hidráulicas